

材料清单
BILL OF MATERIAL

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
	PIPE			
1	无缝钢管;DN450xSch60 ;GB9948-2013/SH/T3405-2017 20ANTIHIC	450	CLPA200	5.5M
2	无缝钢管;DN40xSch160 ;GB9948-2013/SH/T3405-2017 20ANTIHIC	40	CLPA200	0.2M
	FITTINGS			
3	承插焊支管台;DN450x40-CL6000;GB/T19326-2012(I) 20ANTIHIC	450 x 40	GOTA2Q	1
4	90度短半径弯头;DN450-Sch60;SH/T3408-2012 20ANTIHIC	450	CEEB200	2
5	90度长半径弯头;DN450-Sch60;SH/T3408-2012 20ANTIHIC	450	CEEA200	2
	FLANGES			
6	带颈对焊法兰;DN 450-CL600,Sch60,WN/RF;SH/T3406-2013 20ANTIHIC	450	SHWNRF600	2
7	承插焊法兰;DN 40-CL600,SW/RF;SH/T3406-2013 20ANTIHIC	40	CAFSW600	1
8	管道支架点	450	GEN-ATTA	1

ERECTION MATERIALS

序号	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	规格 SIZES	材料编码 ITEM CODE	数量 QTY
	GASKETS			
9	金属缠绕垫;DN450-CL600 RF(4.5mm);SH/T3407-2013 D2226	450	CBGRF600	2
10	金属缠绕垫;DN40-CL600 RF(4.5mm);SH/T3407-2013 D2226	40	CBGRF600	1
	BOLTS			
11	195 全螺纹螺柱/螺母(II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/30CrMoA	42	STUD195	40
12	110 全螺纹螺柱/螺母(II 型),SH/T3404-2013 35CrMoA/30CrMoA	20	STUD110	4
13	温度表 TG 0408	40		1

设计温度 DESI TEMP.	deg °C	230	操作温度 OPER. TEMP.	deg °C	198	压力管道种类级别 P.P CATEGORY CLASS	GC1(1)		
设计压力 DESI PRESS.	MPaG	6.87	操作压力 OPER. PRESS.	MPaG	5.43	试验压力 TEST PRESS.	MPaG	12.88	
射线检测 NDT	%	100%	毒性危险程度分级			试验介质 TEST MEDIA	-	水	
绝热 INSULATION	CODE	H	绝热厚度 THICKNESS	mm	80	管道等级 PIPING CLASS	A3H-6F		
油漆 PAINT SYSTEM	CODE		泄漏试验要求:介质/压力 Leak Test	--/MPaG	空气/6.87				

工厂焊接 | 现场焊接 | 承插焊接 | 螺纹连接 | 管支撑 | 保温管 | 保温段 | 伴管段

版次 ISSUE	设计 DES.	校核 CHK.	审核 REWD.	应力 STRE	日期 DATE	备注 NOTE

LNCD 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 LIAONING PETROLEUM-CHEMICAL INDUSTRY PLANNING & DESIGNING INSTITUTE Co., Ltd				资质等级 GRADE OF QUALIFICATION	甲级 CLASS A	证书编号 CERTIFICATE NO.	A121006270
业主 CLIENTS	腾龙芳烃(漳州)有限公司			管线号 LINE NO.	15-450-P-04-005-A3H-6F-H		
项目 PROJ.	对二甲苯(PX)项目凝析油加氢装置						
装置及工区 UNIT & WORK AREA	E-101/102及空冷区			图号 DWG NO.	14S222-15-450-P		
沈阳 SHENYANG	专业 SPECI	工艺管道	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图	比例 SCALE	—	第 1 张 共 1 张 SHEET OF