



工厂焊接 现场焊接 承插焊接 螺纹连接 管支连接 保温 伴热							设计温度 DESI TEMP.		deg °C		330		操作温度 OPER. TEMP.		deg °C		268		压力管道种类级别 P.P. CATEGORY CLASS		GC1(1)			
							设计压力 DESI PRESS.		MPaG		5.29		操作压力 OPER. PRESS		MPaG		3.99		试验压力 TEST PRESS.		MPaG		11.22	
							射线检测 NDT		%		100%		毒性危险程度分级						试验介质 TEST MEDIA		-		水	
							绝热 INSULATION		CODE		P		绝热厚度 THICKNESS		mm		30		管道等级 PIPING CLASS				E1-6F	
							油漆 PAINT SYSTEM		CODE				泄漏试验要求：介质/压力 Leak test		--/MPaG		空气/5.29							
版次 ISSUE		设计 DES.		校核 CHK.		审核 REWD.		应力 STRE		日期 DATE		备注 NOTE												

		辽宁省石油化工规划设计院有限公司 LIAONING PETROLEUM-CHEMICAL INDUSTRY PLANNING & DESIGNING INSTITUTE Co., Ltd				资 质 等 级 GRADE OF QUALIFICATION		甲 级 CLASS A		证 书 编 号 CERTIFICATE NO.		A121006270	
业 主 CLIENTS		腾龙芳烃(漳州)有限公司				管 线 号 LINE NO.		15-500-P-05-010-E1-6F-P					
项 目 PROJ.		对二甲苯(PX)项目凝析油加氢装置				图 号 DWG NO.		14S222-15-500-P					
装置及工区 UNIT & WORK AREA		E-101/102及空冷区				比 例 SCALE		—		第 1 张 共 1 张 SHEET OF			
沈 阳 SHENYANG		专 业 SPECI	工 艺 管 道	设计阶段 DESIGN STAGE	施 工 图								